

Ampacoll® BK 535

▀ Nastro di gomma butilica per collari su misura



- ▶ Dilatabile e sagomabile nelle tre direzioni
- ▶ Il collare sempre adattabile
- ▶ Estremamente flessibile – segue i movimenti della costruzione

Ampacoll® BK 535 rotolo corto attorno a elementi passanti



Dimensioni dei rotoli
Lungh.: 5 m / Largh.: 50 mm / Spess.: 2 mm

Contenuto cartone **Quantità per paletta**
12 rotoli = 60 m¹ 40 cartoni = 2'400 m¹

Ampacoll® BK 535 [50 mm] attorno a elementi passanti



Dimensioni dei rotoli
Lungh.: 25 m / Largh.: 50 mm / Spess.: 2 mm

Contenuto cartone **Quantità per paletta**
4 rotoli = 100 m¹ 32 cartoni = 3'200 m¹

Dati tecnici:	
Conservabile	2 anni
Temperatura di lavorazione	da 0 °C
Resistenza alla temperatura	da -40 a +90 °C
Dilatabilità	>300%
Esposizione alle intemperie	3 mesi

Ampacoll® BK 535 [80 mm] attorno a elementi passanti, per giunti fra elementi



Dimensioni dei rotoli
Lungh.: 25 m / Largh.: 80 mm / Spess.: 2 mm

Contenuto cartone **Quantità per paletta**
2 rotoli = 50 m¹ 40 cartoni = 2'000 m¹

Ampacoll® BK 535 [120 mm] per giunti fra elementi, soglie



Dimensioni dei rotoli
Lungh.: 30 m / Largh.: 120 mm / Spess.: 1,5 mm

Contenuto cartone **Quantità per paletta**
2 rotoli = 60 m¹ 32 cartoni = 1'920 m¹

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* La sicurezza fa parte del sistema Ampack. La garanzia Ampack non copre unicamente il materiale sostitutivo, bensì anche i costi di rimozione e di posa.

ISO 9001:2008
Swiss Research



Ideale per l'applicazione sui seguenti materiali:

- ▶ Legno piallato e non piallato *
- ▶ Pannelli di fibra di legno, da medio duri a duri *
- ▶ Pannelli OSB *
- ▶ Pannelli truciolati *
- ▶ Lastre di cartongesso *
- ▶ Lastre di gessofibra *
- ▶ Calcestruzzo (ruvido o liscio) *
- ▶ Mattoni *
- ▶ Intonaco, malta, gesso, ecc. *
- ▶ Metalli (alluminio, acciaio, ecc.)
- ▶ Elementi di PE (p.es. rivestimenti)
- ▶ Elementi di PVC (p.es. finestre)
- ▶ Bitume, teli ardesiati *

* utilizzando il primer

Consigli per la posa

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, senza polvere e senza grassi. **Ampacoll® BK 535** aderisce immediatamente al supporto. Lo scollamento del nastro adesivo è possibile soli in certi casi. Prima di posare **Ampacoll® BK 535**, per migliorare l'adesione a supporti porosi o sporchi, si dovrebbe applicare **Ampacoll® Connecto**.

Massima adesione

Ampacoll® BK 535 è un nastro adesivo con uno strato di gomma butilica ad elevata flessibilità. È composto da materiali di qualità superiore. Questo nastro speciale di tenuta adempie nel miglior modo possibile ai requisiti per una sigillatura durevole e facile attorno a tutti i tipi di elementi passanti quali correntini, terzere, tubi di ventilazione, tubi elettrici, ecc. che attraversano i teli impermeabili all'aria e al vento, il freno e la barriera vapore. Utilizzate **Ampacoll® BK 535** anche per sigillare i giunti fra pannelli, elementi costruttivi e soglie. L'eccezionale forza di adesione permette di lavorare su diversi supporti come carta, PE, acciaio, alluminio, vetro, ecc.