



# CONLUTO INTONACI D'ARGILLA

Intonaci naturali

**conluto**

## Intonaco di fondo d'argilla (con additivi vegetali)

- Miscela composta da argilla, sabbia, paglia d'orzo (lunghezza circa 30 mm)
- Spessore dello strato: fino a 3 cm
- Adatto per l'applicazione con intonacatrici
- Utilizzabile su pannelli in terra-paglia, muratura e cannicciato, per intonacare il riscaldamento a parete o come rasante
- Utilizzabile anche come malta di allettamento per il sistema d'isolamento interno Conluto con pannelli isolanti in fibra di legno



Cod.art.	Confezione	Resa con spessore intonaco 1 cm	Confezione
05.001.1	Intonaco di fondo d'argilla umido	circa 75 m <sup>2</sup>	big bag 1.200 kg
05.001.2	Intonaco di fondo d'argilla umido	circa 37 m <sup>2</sup>	big bag 600 kg
05.002.1	Intonaco di fondo d'argilla secco	circa 68 m <sup>2</sup>	big bag 1.000 kg
05.002	Intonaco di fondo d'argilla secco	circa 1,7 m <sup>2</sup>	sacco 25 kg 42 sacchi / europallet

## Intonaco di finitura d'argilla (con additivi vegetali)

- Miscela composta da argilla, sabbia, paglia d'orzo (lunghezza circa 10 mm)
- Spessore dello strato: fino a 1 cm
- Adatto per l'applicazione con intonacatrici
- Intonaco di finitura per superfici finite (ad es. pittura all'argilla Conlino o intonaco di finitura d'argilla Conlino)



Cod.art.	Confezione	Resa con spessore intonaco 1 cm	Confezione
05.010.1	Intonaco di finitura d'argilla umido	circa 75 m <sup>2</sup>	big bag 1.200 kg
05.010.2	Intonaco di finitura d'argilla umido	circa 37 m <sup>2</sup>	big bag 600 kg
05.011.1	Intonaco di finitura d'argilla secco	circa 68 m <sup>2</sup>	big bag 1.000 kg
05.011	Intonaco di finitura d'argilla secco	circa 1,7 m <sup>2</sup>	sacco 25 kg 42 sacchi / europallet

### Intonaco fine d'argilla (con additivi vegetali)

- Miscela composta da argilla, sabbia (fino a 0,5 mm), fibre vegetali
- Spessore dello strato: fino a 3 mm
- Adatto per l'applicazione con intonacatrici
- Impiegato per la spatolatura di pannelli in terra cruda o pannelli per la posa a secco (previo trattamento con il primer Conluto per pareti e soffitti)
- Per creare superfici con struttura fine



Cod.art.	Confezione	Resa con spessore intonaco 3 mm	Confezione
10.013.2	Intonaco fine d'argilla secco	circa 240 m <sup>2</sup>	big bag 1.000 kg
10.013	Intonaco fine d'argilla secco	circa 6 m <sup>2</sup>	sacco 25 kg 42 sacchi / europallet

### Malta adesiva in argilla e per armatura

- Miscela pronta secca ad alto potere adesivo
- Adatta per far aderire pannelli isolanti e in terra cruda, per allettare la rete d'armatura e anche per stuccature con spatola a pettine
- Spessore dello strato: fino a 5 mm



Cod.art.	Confezione	Resa con spessore intonaco 3 mm	Confezione
10.014	Malta adesiva in argilla e per armatura con fibre vegetali, cellulosa e amido vegetale	circa 6,5 m <sup>2</sup>	sacco 25 kg 42 sacchi / europallet
00.991	Rasante finitura in argilla	circa 8,5 m <sup>2</sup>	sacco 25 kg 42 sacchi / europallet

### Intonaco d'argilla a grana grossa, umido (senza additivi vegetali)

- Miscela composta da argilla da costruzione
- Adatto per l'applicazione con intonacatrici aperte
- Spessore dello strato: 5-15 mm
- Utilizzabile su pannelli in terra-paglia e cannicciato e muratura
- Utilizzabile anche come malta di allettamento per il sistema d'isolamento interno Conluto con pannelli isolanti in fibra di legno



Cod.art.	Confezione	Resa con spessore intonaco 1 cm	Confezione
05.003	Intonaco d'argilla a grana grossa, umido	circa 72 m <sup>2</sup> Utilizzabile come intonaco di fondo e di finitura	big bag 1.200 kg

### Intonaco d'argilla a grana grossa, secco (senza additivi vegetali)

- Miscela composta da argilla da costruzione
- Adatto per l'applicazione con intonacatrici aperte
- Spessore dello strato: 5-15 mm
- Utilizzabile su pannelli in terra-paglia e cannicciato e muratura
- Utilizzabile anche come malta di allettamento per il sistema d'isolamento interno Conluto con pannelli isolanti in fibra di legno



Cod.art.	Confezione	Resa con spessore intonaco 1 cm	Confezione
05.005.1	Intonaco d'argilla a grana grossa, secco (senza additivi vegetali)	circa 68 m <sup>2</sup>	big bag 1.000 kg
05.005	Intonaco d'argilla a grana grossa, secco (senza additivi vegetali)	circa 1,7 m <sup>2</sup>	sacco 25 kg 42 sacchi / europallet



### Intonaco d'argilla a grana fine, umido (senza additivi vegetali)

- Miscela di argilla da costruzione frantumata e sabbia a granulometria mista
- Adatto per l'applicazione con intonacatrici aperte
- Spessore dello strato: fino a 4 mm
- Impiegato per la spatolatura di pannelli in terra cruda o pannelli per la posa a secco (previo trattamento con il primer Conluto per pareti e soffitti)
- Per creare superfici con struttura fine



Cod.art.	Confezione	Resa con spessore intonaco 4 mm	Confezione
05.004	Intonaco d'argilla a grana fine, umido (senza additivi vegetali)	circa 180 m <sup>2</sup>	big bag 1.200 kg

### Rete d'armatura

- Indispensabile in caso di passaggio a un altro materiale su murature o in caso di impiego di prodotti in lastre
- Con gli intonaci d'argilla è possibile utilizzare la juta o una rete in fibra di vetro
- Serve ad assorbire le forze di spinta e trazione o le tensioni termiche del supporto
- Viene inserita nel terzo superiore dello strato di intonaco



Cod.art.	Descrizione	Confezione	Unità
35.001	Rete d'armatura in juta, 125g/m <sup>2</sup> 1 x 50 m, 50 m <sup>2</sup> /rotolo	rotolo	1
35.003	Rete d'armatura per giunti in juta, 200 g/m <sup>2</sup> 0,10 x 50 m, 50 m/rotolo		1
35.005	Rete in fibra di vetro 160 g/m <sup>2</sup> , 1 x 50 m 50 m <sup>2</sup> /rotolo, maglia 7x7 mm		50
35.005.10	Rete in fibra di vetro per l'armatura di giunti 0,10 x 50 m, 50 m/rotolo		1

## Primer per la preparazione dei supporti per la successiva applicazione di intonaco di finitura d'argilla e intonaco fine d'argilla

- Primer bianco, monostrato, privo di solventi, a elasticità permanente, con componenti a grana grossa
- Per l'uso in interni
- Crea una superficie ruvida e strutturata, è pastoso e si asciuga bene
- Ottimo potere riempitivo
- Adatto per tutti i supporti intonacabili, come ad es. pannelli per la posa a secco
- Resa circa 4 - 5 m<sup>2</sup>/l



Cod.art.	Confezione	Confezione	Confezione
00.990.1	Primer Conluto per pareti e soffitti	secchio da 5 l	1
00.990.2	Primer Conluto per pareti e soffitti	secchio da 10 l	



## TABELLA CONSUMI

Intonaco d'argilla	Confezione	Resa/confezione	Spessore	Consumo in m <sup>2</sup>
<b>Intonaco di fondo</b>				
Umido	1,2 t/Big Bag	75 m <sup>2</sup>	1 cm	16 kg./m <sup>2</sup>
A secco	1 t/Big Bag	68 m <sup>2</sup>	1 cm	14,5 kg./m <sup>2</sup>
A secco	25 kg./sacco	1,7 m <sup>2</sup>	1 cm	14,5 kg./m <sup>2</sup>
<b>Intonaco di finitura</b>				
Umido	1,2 t/Big Bag	75 m <sup>2</sup>	1 cm	16 kg./m <sup>2</sup>
A secco	1 t/Big Bag	68 m <sup>2</sup>	1 cm	14,5 kg./m <sup>2</sup>
A secco	25 kg./sacco	1,7 m <sup>2</sup>	1 cm	14,5 kg./m <sup>2</sup>
<b>Intonaco fine</b>				
A secco	1 t/Big Bag	240 m <sup>2</sup>	3 mm	4,2 kg./m <sup>2</sup>
A secco	25 kg./sacco	6 m <sup>2</sup>	3 mm	4,2 kg./m <sup>2</sup>
<b>Intonaco d'argilla "terra" senza additivi vegetali</b>				
"terra" fine umido	1,2 t/Big Bag	180 m <sup>2</sup>	4 mm	6,6 kg./m <sup>2</sup>
"terra" grossa umido	1,2 t/Big Bag	72 m <sup>2</sup>	1 cm	16,6 kg./m <sup>2</sup>
"terra" grossa a secco	1 t/Big Bag	68 m <sup>2</sup>	1 cm	14,5 kg./m <sup>2</sup>
"terra" grossa a secco	25 kg./sacco	1,7 m <sup>2</sup>	1 cm	14,5 kg./m <sup>2</sup>
Malta adesiva per armatura in argilla	25 kg./sacco	6,5 m <sup>2</sup>	3 mm	3,8 kg./m <sup>2</sup>
Intonaco termoisolante argilla alleggerita 600	550 kg./Big Bag	75 m <sup>2</sup>	1 cm	7,3 kg./m <sup>2</sup>

