

SISTEMI DI FISSAGGIO

# BEKO NASTRO GIALLO ADESIVO PER INTERNI

Nastro adesivo privo di solventi a base acrilica per sigillature interne



## Caratteristiche

- Privo di solvente
- Senza emollienti e alogeni
- Incollaggio flessibile permanente
- Sigillatura di lunga durata
- Raccordi a norma DIN 4108-7 e EnEV (decreto tedesco sul risparmio energetico)
- Alta adesività
- Ottima forza di coesione
- Termostabile fino a +100 °C
- Facile da lavorare
- Resistente all'invecchiamento
- Non si sbriciola e non si secca
- Merce in rotolo

## Vantaggi di utilizzo

- Ottima aderenza anche con temperature fredde e sottofondi umidi
- Sostituisce la saldatura delle guaine



## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per incollare superfici ermetiche al vapore
- Incollaggio a tenuta d'aria di barriere vapore sovrapposte
- Per incollare ermeticamente guaine in PE, carta impregnata e foglio in alluminio nella superficie

## DATI TECNICI

|                               |                                                                          |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Base                          | Collante a base di acrilato privo di solvente, cloro ed emollienti (VOC) |                   |
| Spessore                      | circa 0,35 mm                                                            |                   |
| Temperatura di lavorazione    | lavorabile da -10°C                                                      |                   |
| Temperatura                   | resistente da -40°C a +100°C                                             |                   |
| Resistente all'invecchiamento | ottima (non si sbriciola e non si secca)                                 |                   |
| Applicazione di collante      | 200 g/m <sup>2</sup>                                                     |                   |
| Colore                        | carta impregnata speciale, gialla                                        |                   |
| Forza di adesivit             | circa 29 N/25 mm (1 h tempo di contatto)                                 |                   |
| Stoccaggio                    | senza polvere nel cartone originale                                      |                   |
| Imballaggio                   | rotoli saldati singolarmente                                             |                   |
| Contenuto                     | 10 rotoli/cartone                                                        | 480 rotoli/pallet |

