



NORDTEX PROTECT DRY

PANNELLI ISOLANTI IN FIBRA DI LEGNO PER CAPPOTTO



- Pannello porta intonaco in fibra di legno
- Ideale per costruzioni a telaio in legno, per pareti in legno massiccio e per il risanamento di pareti in muratura
- Sistema economico ma resistente
- Ottenuto con procedimento di produzione a secco; pannelli isolanti particolarmente leggeri e stabili
- Eccellente isolamento termico in inverno, ottima protezione dal calore in estate
- Pannelli idrorepellenti e al tempo stesso permeabili al vapore per costruzioni robuste
- Certificazione tedesca ABZ
ETA-16/0400



CAMPI DI APPLICAZIONE

Pannello isolante intonacabile in fibra di legno

DATI TECNICI

Identificazione dei pannelli UNI EN 13171	WF – EN 13171 – T5 – DS(70,90)3 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3
Classe di reazione al fuoco UNI EN 13501-1	E
Valore nominale della conducibilità termica λ_D [W/ (m*K)]	0,037
Peso specifico apparente [kg / m³]	ca. 110
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	3
Capacità termica spec. c [J / (kg*K)]	2100
Resistenza a compressione [kPa]	50
Resistenza a trazione \perp [kPa]	10
Componenti	Fibra di legno, resina PUR, paraffina
Codice rifiuto (CER)	030105 / 170201

FORMATI

Formato mm			Spigolo	Peso [kg/m²]	Bancale		
Spessore	Lung.	Larg.			Pannelli	[m²]	Peso [kg]
100	1.200	400	vivo	11,0	22	10,56	ca. 116
120	1.200	400		13,2	18	8,64	ca. 114
140	1.200	400		15,4	16	7,68	ca. 118
160	1.200	400		17,6	14	6,72	ca. 118
180	1.200	400		19,8	12	5,76	ca. 114
200	1.200	400		22,0	12	5,76	ca. 127
220	1.200	400		24,2	10	4,80	ca. 116
240	1.200	400		26,4	10	4,80	ca. 127
80	600	400		8,8	56	13,44	ca. 118

Dimen. Bancale: 1200x400 → 1,20m x 0,80m x 1,26m – 1,39m - Dimen. Bancale: 600x400 → 1,20m x 0,80m x 1,27m

INDICAZIONE

NORDTEX protect dry stoccare su superfici orizzontali, piane e asciutte. Proteggere gli spigoli da danneggiamenti. Rimuovere il film di imballaggio solo in un ambiente asciutto e conservare il foglio illustrativo allegato al pallet. Rispettare le norme per la rimozione delle polveri.

CERTIFICAZIONI



FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER

Gestione
della qualità
ISO 9001:2015

