

NORDTEX PURA PRIMER

Fondo riempitivo ai silicati per interni ed esterni

DESCRIZIONE

Fondo intermedio riempitivo, equalizzante, fibro-rinforzato a base di silicati secondo norma DIN 18 363. Idoneo per superfici con problemi di microlesioni da ritiro idraulico dell'intonaco e superfici con leggera discontinuità (rappezzi). Idoneo su tutti i tipi di supporto tipo intonaci premiscelati, minerali, rasature in cale idraulica naturale superfici precedentemente tinteggiate con pitture a base di silicati. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, riempitivo, elevato potere equalizzante, permeabile al vapore acqueo, di facile applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Specifico	1,70 Kg/lit
Tipo prodotto	Fondo a base di silicati
Colore	Bianco
Resa indicativa	2-3 m ² /lit. per mano
Temperatura di lavorazione	5°C - 30 °C
Umidità Relativa	max. 65%
Applicazione	A pennello o rullo
Indicazioni di sicurezza	Valore limite EU per il prodotto: Cat. A/a : 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene 6,30 g/lit COV
Confezioni:	Latte in plastica da 12,50 lit