

STEICO FIX 2.0

CUNEO DI ISOLAMENTO IN FIBRA DI LEGNO PER DAVANZALI



- Pannello idrorepellente e isolante in fibra di legno, con membrana funzionale laminata e profilo 2.0 per parapetto integrato in plastica con gocciolatoio e rete in fibra di vetro
- Per installazione sotto i davanzali delle finestre come secondo strato incanalatore d'acqua



CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il montaggio dei davanzali come secondo strato incanalatore d'acqua

DATI TECNICI

Spessore in [mm]	16	20	23	25	30
Lunghezza in [mm]	1.350				
Pendenza	5°				
Comportamento al fuoco secondo UNI EN 13501-1	E				
Valore di calcolo della conducibilità termica λ [W / (m* K)]	0,045				
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	7				
Resistenza alla pressione idraulica in [mm] colonna d'acqua	≥ 4.000				
Resistenza alla compressione [kPa]	200				
Carbonio trattenuto [kg CO ² equ./m ³]	260				
Materiali utilizzati	Fibra di legno, resina PUR, paraffina, tessuto-non-tessuto				

Lo spessore va concordato con il produttore delle finestre

FORMATI

Formato mm			Pacco	
Spessore	Lung.	Larg.	Pannelli	[ml]
16 (8)	1.350	100	10	13,50
20 (8)	1.350	140	10	13,50
23 (8)	1.350	180	10	13,50
25 (8)	1.350	200	10	13,50
30 (8)	1.350	260	10	13,50

CERTIFICAZIONI

Gestione
della qualità
ISO 9001:2015