



SISTEMA TETTO STEICO

# STEICO MULTI CONNECT



COMPOSTO ADESIVO E SIGILLANTE PERMANENTEMENTE ELASTICO



### VANTAGGI

- Permanentemente elastico
- Senza solventi
- Non gocciola
- Può essere utilizzato senza una barra di pressione
- Elevata forza adesiva
- Utilizzabile anche esternamente per la ristrutturazione del tetto

Le superfici adesive devono essere stabili, pulite e prive di grasso, olio e polvere. Eventuali distaccanti presenti devono essere rimossi. In caso di utilizzo su supporti rivestiti, è necessaria una prova preliminare di compatibilità. Applicare perline di spessore 6 - 8 mm su un lato della membrana o sul materiale da costruzione stabile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	azzurro
Proprietà del film	permanentemente elastico
Temperatura di lavorazione	min. [°C] -5
Resistenza al gelo [° C]	fino a -30
Tempo di asciugatura [h]	circa 48 (a seconda del supporto e dello spessore del cordone)
Intervallo di temperatura [° C]	da -30 a +80
Intervallo	
600 ml [m]	12-14
310 ml [m]	6 - 8
Resistenza dell'incollaggio	DIN 4108/11
Resistenza dell'incollaggio dopo l'invecchiamento	DIN 4108/11