



# STEICO SOUNDSTRIP



## ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DELLE PARETI PERIMETRALI



### CAMPI DI APPLICAZIONE

Striscie ecologiche per separare verticalmente i sottofondi a secco dalle pareti perimetrali.



### FORMATI

| Spessore mm | Altezza mm | Lunghezza mm | Rotoli cartone pz | Confezione bancale | Peso Bancale Kg |
|-------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 10          | 100        | 10.000       | 6                 | 24                 | 150             |

Dimen. Bancale: 10000x100 → 0,80m x 1,20m x 2,62m

### DATI TECNICI

|   |  |
|---|--|
| Bordo   | spigolo vivo   |
| Classe di reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-1 E | E  |
| Resistenza termica $\lambda D$ [W/(m*K)]                  | 0,26   |
| Densità [Kg/m³]   | circa 60   |
| Resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$           | 5  |
| Calore specifico c [J/(kg*K)]                             | 2.100  |
| Resistenza alla compressione [kPa]                        | $\geq 8$   |
| Resistenza allo strappo $\wedge$ [kPa]                    | $\geq 2,5$   |
| Componenti  | Fibra di legno, fibra di poliolefine, fosfato di ammonio |

### CERTIFICAZIONI

