

NATURTEX FLOW

FIBRA DI LEGNO SFUSA PER INSUFFLAGGIO



- Fibra di legno sfusa multiuso
- Isolante che si adatta ad ogni tipo di forma e vano
- Garanzia di un isolamento continuo, privo di fughe o scarti
- Eccellente protezione dal calore e dal freddo
- Eccellente permeabilità al vapore
- Prodotto ecologico, ecosostenibile e riciclabile



CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolamento per solai, pareti, intercapedini, prefabbricazione di pareti a telaio e tetti

CERTIFICAZIONI



DATI TECNICI

Codice	ETA-23/0125
Densità apparente kg/m ³	30-60
Valore nominale della conducibilità termica λD W/mK	0,038
Comportamento al fuoco secondo DIN EN 13501-1	E
Classe di materiale da costruzione secondo DIN 4102-1	B2
Dichiarazione completa	Fibre di legno, solfato di ammonio (sostanza estinguente)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	1-2
Capacità termica specifica J/(kg*K)	2100
Numeri di codice dei rifiuti secondo AVV	030105/170201, Legno e materiali a base di legno, legno vecchio di categoria A II

FORMATI

Imballaggio delle balle	Peso per balla [kg/m ²]	Balle per pallet	Peso pallet [kg]
laminato	15	21	315,00
non laminato	20	18	360,00
Dimensione Bancale	Dimen. Bancale: 1200x800x2550		
Pallet per camion (Camion standard: interno 2,40 m largo, 13,60 m e lungo)	33 laminato / 32 non laminato		