

NATURTEX 140 INSTALL

PANNELLO ISOLANTE PER IMPIANTI IN FIBRA DI LEGNO RESISTENTE ALLA COMPRESSIONE



- Canaline preforate per gli impianti
- Larghezza della scanalatura: 50 mm
- Profondità della scanalatura: 27 mm
- Distanza tra le scanalature: 75 mm
- Formato grande per la prefabbricazione



CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolamento per tetti, solai (estradosso e intradosso), pareti, sistemi a secco e pavimenti

CERTIFICAZIONI



DATI TECNICI

Codice	WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)100-TR20-DS(70,-)3-AFr60-WS1,0-MU3
Densità apparente kg/m ³	140
Valore nominale della conducibilità termica λ D W/mK	0,041
Comportamento al fuoco secondo DIN EN 13501-1	E
Classe di materiale da costruzione secondo DIN 4102-1	B2
Dichiarazione completa	Fibre di legno, colla in PMDI, paraffina
Resistenza alla compressione kPa	≥ 100
Resistenza a trazione perpendicolarmente al piano del pannello kPa	≥ 20
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	3
Capacità termica specifica J/(kg*K)	2100
Rigidità dinamica MN/m ³	60 mm < 65, 80 mm < 50, 140 mm < 30
Resistenza al flusso correlata alla lunghezza kPa*s/m ²	> 60
Numeri di codice dei rifiuti secondo AVV	030105/170201, Legno e materiali a base di legno, legno vecchio di categoria A II

FORMATI

Formato mm			Bancale	
Spessore	Lung.	Larg.	Pannelli	[m ²]
50	2.635	1.250	22	72,46
Dimensione Bancale			Dimen. Bancale: 2635x1250x1300	
Pallet per camion (Camion standard: interno 2,40 m largo, 13,60 m e lungo)			20	