

MEMBRANE ALTAMENTE TRASPIRANTI
PARTE ESTERNA O FREDDA

AMPACK AMPATOP® RF BLACK (PLUS)

TELO ERMETICO AL VENTO DIFFICILMENTE INFIAMMABILE PER FACCIATE A GIUNTI APERTI



Vantaggi

- Il vello è composto per il 100 % da bottiglie di PET riciclate
- Stabile ai raggi UV
- 10 anni di garanzia del prodotto per giunti aperti fino a 50 mm / 40 %
- Tecnologia TPU monolitica
- Comportamento al fuoco B-s1, d0

La membrana protegge efficacemente la struttura dagli agenti atmosferici, contribuendo al tempo stesso a una corretta gestione dell'umidità. Particolarmente adatta per facciate ventilate, unisce sicurezza, durabilità e affidabilità nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE		UNITÀ		
Valore sd		m	EN ISO 12572	0,15
Resistenza alla penetrazione dell'acqua			EN 1928	W1
Peso		g/m ²	EN ISO 9073-2	225
Resistenza alla temperatura		°C	---	-35 ~ 90
Comportamento alla combustione			EN 13501-1	B-s1, d0
Massima resistenza a trazione	longitudinale	N/50mm	EN 12311-2/A	370
	trasversale	N/50mm		370
Allungamento massimo	longitudinale	%	EN 12311-1	30
	trasversale	%		30
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale	N	EN 20811	180
	trasversale	N		180
Esposizione alle intemperie (prima della posa del rivestimento di facciata)		mesi		3
Larghezza mass. giunti				50 mm 40 %
Stabilità ai raggi UV		anni		> 10
Test di 5000 ore				superato

FORMATI			
No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per pallet
7640442091216	Ampatop® RF black	1,5 m × 50 m = 75 m ²	28 rotoli = 2100 m ²
7640442091254	Ampatop® RF black	3,0 m × 30 m = 90 m ²	28 rotoli = 2520 m ²
7640442091230	Ampatop® RF black plus con nastro integrato	1,5 m × 50 m = 75 m ²	28 rotoli = 2100 m ²